



eni Rubus Contact 2

Az **eni Rubus Contact 2** szilikagél sűrítővel és gyógyászati fehérolaj bázisolajjal készült, színtelen, szagtalan, élelmiszeripari felhasználásra alkalmas ún. „food grade” kenőzsír. **NSF 3H** regisztrációval rendelkezik, így kifejezetten ajánlott olyan felhasználásoknál, ahol elkerülhetetlen, hogy a kenőanyag közvetlenül érintkezzen az élelmiszerek felületével.

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK)

NLGI konzisztencia		2
Szín	-	Színtelen, szagtalan
Alapolaj típusa		gyógyászati fehérolaj
Alapolaj viszkozitása 40 °C -on	mm ² /s	100
Sűrítő anyag típusa		szilikagél
Penetráció 25 oC-on	1/10 mm	265/295
Cseppenéspont	°C	nincs
Víz kimosás	%	<3
Felhasználhatósági hőmérséklet tartomány	°C	-20/+120

TULAJDONSÁGOK

Az **eni Rubus Contact 2 NSF 3H jóváhagyással** és **regisztrációval** rendelkező kenőzsír, kifejezetten olyan felhasználási helyekre ahol elkerülhetetlen, hogy a kenőzsír közvetlenül érintkezzen a feldolgozott élelmiszerekkel.

Az **NSF H1** és az **NSF 3H** regisztrációval rendelkező kenőzsírok megfelelnek a **HACCP** (Hazard Analysis and Critical Control Point) rendszer követelményeinek.

Az **eni Rubus Contact 2** kenőzsír kizárólag **FDA Group 21 CFR Part 172, session 172.878** elfogadással rendelkező komponenseket és adalékokat tartalmaz.

Az **eni Rubus Contact 2** kenőzsír nem tartalmaz

- géntechnológiával módosított anyagokat
- allergiát okozó anyagok, úgymint: dió olaj, szója olaj, tejtermékek, ipari melléktermékek
- állati eredetű anyagok.

Az **eni Rubus Contact 2** kenőzsír a következő fő tulajdonságokkal rendelkezik:

- jó tapadó képesség
- jó rezgés állóság
- teljesen vízálló
- színtelen, szagtalan kenőzsír

Az **eni Rubus Contact 2** összeférhető az élelmiszeriparban használatos, valamint a normál tömítő anyagokkal is.

ALKALMAZÁSOK

Az **eni Rubus Contact 2** alkalmazható elválasztó anyagként (NSF 3H) grillsütőkben, pékformákban, édesség - és tésztaüzemekben, ahol a feldolgozási technológia közben elkerülhetetlen, hogy a kenőanyag érintkezzen az élelmiszer felületével.

Kifejezetten ajánlott gyümölcs, zöldség, baromfiús vágó kések kenésére.



eni Rubus Contact 2

A fentieken kívül használható nedves környezetben dolgozó csapágyak, kenésére, ahol nincs közvetlen vízzel való érintkezés, pl. gyümölcs és zöldség mosó sorok, italtöltő sorok.

Az **eni Rubus Contact 2** ajánlott minden olyan kenési helyre ahol az NSF 3H regisztrációval rendelkező kenőanyag alkalmazása az előírás, pl. gyógyszeriparban, állateledel feldolgozóban működő, alacsony terhelésű konveyor pályák, függesztett láncok.

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK

Az **eni Rubus Contact 2** az alábbi **NSF 3H** regisztrációval rendelkezik: n° 151488

Az **eni Rubus Contact 2** „Kosher” és „Halal” regisztrációval rendelkezik.

NLGI osztály	2
ISO 6743-9	L-XBCDA 2
DIN 51502	K2K-20

Az **eni Rubus Contact 2** kenőzsír **ISO 21469** szabvány szerinti gyártóüzemben készül.

Megjegyzés:

Minden élelmiszeripari (food-grade) kenőanyagot ajánlott más kenőanyagoktól, vegyszerektől és élelmiszerektől elkülönítve, napfénytől és egyéb hőhatástól védve 0 °C és +40 °C között tárolni.