



Agip Precis BR Fluid

Az **Agip Precis BR Fluid** speciális, cink-és hamumentes, kimagasló kenési tulajdonságokkal rendelkező, ásványolaj alapú hidraulika olaj, elsősorban nagy terhelésű ipari felhasználási helyekre.

Jellemző paraméterek

ISO VG - fokozat		46
Viszkozitás, 40 °C -on	mm ² /s	45,6
Viszkozitási index		114
Lobbanáspont C O C°	°C	-30
Sűrűség, 15 °C -on	kg/m ³	865
FZG teszt A/8,3/90 terhelési fokozat		> 12
Brugger teszt	N/mm ²	> 50

Tulajdonságok

Az **Agip Precis BR Fluid** cink-és hamumentes, kimagasló oxidáció, korrózió-és kopásálló tulajdonságokkal rendelkező speciális hidraulika olaj. A termék teljesíti a DIN 51 524 T.2- HLP és a DIN 51 517 T.3-CLP szabványok előírásait.

A hidraulikus rendszer problémamentes működését - a megfelelően kiválasztott hidraulika olaj mellett - döntő mértékben befolyásolja a tartályok, csövek és szelepek tisztasága. A fentiek miatt a munkafolyadék cseréjekor és utántöltéskor fokozottan ügyeljünk a tisztaságra, miáltal elkerülhető a rendszer idegen anyagokkal való elszennyeződése.

Az **Agip Precis BR Fluid** speciális tulajdonságai révén különböző felhasználási helyeken alkalmazható, mint pl. mobil hidraulikák, jármű hidraulikák, nagy terhelésű ipari berendezések. A terméket - többek között - az alábbi cégek alkalmazzák hidraulikus berendezéseikben: Müller-Weingarten, BMW.

A termék kiválasztásakor kérjük mindig vegye figyelembe a gépgyártói ajánlásokat.

Specifikációk és jóváhagyások

- **DIN 51524 T.2 HLP-D**
- **DIN 51517 T.3 CLP**
- **Brugger test**