



# eni Arnica A 15

Az **eni Arnica A 15** parafinbázisú alapolajból, speciális adalékolással készült, jó hidegoldali tulajdonságokkal rendelkező, nagy viszkozitási indexű (ISO-L-HV) hidraulikaj.

## Jellemző paraméterek

ISO VG - fokozat	15		
Viszkozitás, 100 °C -on	mm <sup>2</sup> /s		4,6
Viszkozitás, 40 °C -on	mm <sup>2</sup> /s		14,24
Viszkozitás -20 °C -on	mm <sup>2</sup> /s		247
Viszkozitási index			284
Lobbanáspont C O C	°C		114
Folyáspont	°C		<-51
Sűrűség, 15 °C -on	kg/m <sup>3</sup>		855

## Tulajdonságok

A rendkívül magas viszkozitási index, valamint az alacsony folyáspont lehetővé teszi az olaj alacsony üzemi hőmérsékleten történő alkalmazását.

A termék hosszú élettartamát jó termikus és oxidációs stabilitása biztosítja.

Az **eni Arnica A 15** olaj használata a következő területeken javasolt:

- ajtó és kapumozgató hidraulikák
- lengéscsillapítók és motorkerékpár lengővillák
- hidraulikus jelzőrendszerek