



eni Acorus 7032

Az **eni ACORUS 7032** formaleválasztó olajat normál- és vasbetonok, illetve kőedények gyártásához, a panelek, zsaluk és formák kenésére fejlesztették ki.

Jellemző paraméterek

ISO VG		10
Viszkozitás, 40 °C -on	mm ² /s	10
Lobbanáspont C O C	°C	150
Folyáspont	°C	-20
Sűrűség, 15 °C -on	kg/m ³	890

Tulajdonságok

Az **eni ACORUS 7032** olaj elősegíti a formaleválasztást, meggátolja a termék felületi károsodását, mint pl. a foltosodást, légzárványok kialakulását, lokális kötése erősség és sűrűség eltéréseket, megelőzi a helyi nedvességtartalom eltérésekből és felszíni megkötődési problémákból eredő felületi elszíneződést.

A termék megvédi a paneleket és formákat a károsodástól, az acél panelek számára korrózióvédelmet nyújt, a felhasználás és tárolás során egyaránt.

Az olaj ugyancsak megelőzi a kemény lerakódások képződését a panelek felületén, amelyek a nehéz eltávolíthatóság miatt jelentős idővesztést okozhatnak.

Az **eni ACORUS 7032** a szokásosan használt panel- és zsaluanyagokhoz (acél, fa, beton) alkalmazható. Feljuttatását célszerű szórással végezni, de ez kefével és hengerrel is végrehajtható.

Fémről készült panelekhez akkor is használható, ha a kötési idő lerövidítése érdekében melegítést alkalmaznak.

TERMÉKISMERTETŐ