



# eni Codium L

Az **eni Codium L** kenőolaj sorozatot kifejezetten textilipari gépek kenésére fejlesztették ki. A termékek gyakorlatilag szintelen, magasan finomított parafinbázisú alapolajból készülnek, oxidáció, kopás- és korróziógátló adalékok alkalmazásával.

## Jellemző paraméterek

ISO VG		15	46	100
Saybolt szín		+10	+10	+10
Viszkozitás, 40 °C -on	mm <sup>2</sup> /s	15	46	100
Lobbanáspont C O C	°C	175	190	215
Folyáspont	°C	-18	-18	-18
Sűrűség, 15 °C -on	kg/m <sup>3</sup>	860	900	900

## Tulajdonságok

A gondosan kiválasztott alapolajok és adalékok révén az **eni Codium L** kenőanyagok gyakorlatilag teljesen szintelenek, így biztosítva azt, hogy az olaj ne hagyjon foltot a textílián. A textíliára került kenőolaj maradéktalanul, hátrahagyott folt, vagy szag nélkül kimosható.

Az **eni Codium L 15** elsősorban finom varró és kötőgépek tűmechanizmusának, orsóinak kenésére alkalmas, pl. nylon harisnya kötőgépek.

Az **eni Codium L 46** kötő és varrógépek, mozgó mechanizmusainak, valamint orsók kenésére alkalmas.

Az **eni Codium L 100** olaj, elsősorban ipari kötőgépek kenésére javasolt.

A megfelelő adalékolás biztosítja a gépek, mechanizmusok és a varrótűk hosszú, meghibásodás mentes működését. Az olaj a gépek kenése mellett az alkatrészek hűtését is biztosítja.

Az **eni Codium L** kenőanyagok általánosan használhatók háztartási és ipari varró- és kötőgépek mechanizmusainak és orsóinak kenéséhez. Az **eni Codium L 15** alkalmazható szerszámgépek orsóinak kenésére is, ahol az ISO VG 15 ös olaj alkalmazása az előírás.