



Autol TOP 2000 High Temp

Hosszú élettartamú, szintetikus alapolajú, speciális, kitűnő tapadású, hőálló kenőzsír.

Jellemző paraméterek

NLGI konzisztencia fokozat		2
Sűrítő		Li-Ca komplex
Felhasználhatósági hőmérséklet tartomány	°C:	-25-+150
EMCOR teszt DIN 51 802		0
Bázisolaj viszkozitása, 40 °C -on	mm ² /s	460
Penetráció	1/10 mm	265/295
Cseppenéspont DIN 51 801	°C	260

Tulajdonságok

Az **Autol TOP 2000 High Temp** világos színű, speciális szintetikus bázisú, rendkívüli adhéziós tulajdonságokkal rendelkező, hőálló kenőzsír.

Fokozottan véd a korrózió ellen, vízállósága és oxidációs stabilitása nagy.

Az **Autol TOP 2000 High Temp** nagy hő-és dinamikus terhelésű sikló-és gördülőcsapágyak kenésére alkalmas.

Kiválóan megfelel hőszigetelésnek kitett csapágyak, mint pl. forrólevegő ventilátorok, szállítósorok-és berendezések, szárítóalagutak, bitumenkeverők, valamint műanyag-és gumiipari berendezésekben történő alkalmazásra.

Figyelem! Tartósan 160 °C felett történő használat esetén az utánkenési idő lerövidül.

Rövid ideig megengedhető hőterhelés legfeljebb: 200 °C.

Specifikációk és jóváhagyások

Autol TOP 2000 High Temp	2
DIN 51 502	KP 2 G