

# AGIP DieselTECH

Az Agip Diesel TECH új generációs teljesítmény adalék gázolajhoz.

**Kiszerezés**  
5 l, kanna,

## JELLEMZŐ PARAMÉTEREK

AGIP		DieselTECH
Sűrűség 15°C-on	kg/m <sup>3</sup>	911
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	6,1
Lobbanáspont	°C	78
Dermedéspont	°C	-57
Bázisszám BN	mgKOH/g	6,6
Javasolt koncentráció a gázolajban	mg/kg	300

## TULAJDONSÁGOK

Az Agip DieselTECH multifunkciós gázolaj adalék csomag, ami forradalmian új lerakódáscsökkentő és teljesítmény növelő komponenseket tartalmaz. A termék teljesíti a piacvezető autógyárak által ajánlott CEC F-98-08 DW10, Common rail direkt befecskendező teszt, valamint a CEC F 23-01 XUD-9 indirekt befecskendező teszt követelményeit.

Az Agip DieselTECH javítja a motor teljesítményét és csökkenti az üzemanyagfogyasztást. Tisztán tartja a motor befecskendező rendszerét, megelőzve ezzel a káros lerakódásokat a rendkívül érzékeny befecskendezők felületén és furataiban. A fentiek miatt hosszan tartó hibamentes üzemet biztosít a nagymyomású ún. Common rail, vagy PdTDI rendszereknek is. Kismértékben növeli a gázolaj cetánszámát és csökkenti a habzást. Acél korrózió szempontjából teljesíti az ASTM D 665 A szabvány követelményeit.

**Figyelem: a termék kizárólag gázolajba keverve forgalmazható**

(a)

Eni Hungaria Zrt.  
2040 Budaörs,  
Agip u. 4.  
Tel.: 23/505-500  
Fax: 23/505-513

Kenőanyag műszaki  
vevőszolgálat  
Tel.: 23/505-568  
23/505-569

Komáromi raktár  
2922 Komárom,  
Kőolaj u. 2.  
Tel.: 34/340-662  
Fax: 34/340-660

