

AUTOL DESOLITE B

Az **Autol DESOLITE B**, nagyhatékonyságú üzemanyag adalék mindenféle benzinmotorhoz.

MINŐSÉGI JELLEMZŐK ÉS FELHASZNÁLHATÓSÁG

A befecskendező rendszerben keletkező, különböző eredetű lerakódások képződése a motorüzem természetes velejárója, amelyet csak fokoz a csúcsforgalomban, illetve forgalmi dugóban megszokott megállás-elindulás, "arasolás". A következmények: magasabb üzemanyag-fogyasztás és nagyobb szívóoldali veszteségek, a szelepek tömítő funkciójának csökkenése miatt.

Az **Autol DESOLITE B** nagyhatású üzemanyag adalék, mely a különböző benzinmotorok szelepeit tisztán tartja és keverhető mindenféle, a piacon fellelhető minőségű benzinhez (normál, szuper, Euro-Super, Super Plus). Egy M 102 E-teszt során igazolódott, hogy a szeleplerakódások teljesen leépültek. Az adalék bipoláris molekuláiból álló védőfilm megakadályozza az újbóli lerakódást. Ezt a védőfilmet azonban állandóan meg kell újítani.

A termék további előnyei:

- hatékony korrózióvédelmet nyújt az üzemanyagrendszer számára,
- csökkenti a szívóoldali veszteséget,
- nem befolyásolja a motorolajat a kartergázok révén,
- kb. 5 % üzemanyag megtakarítást eredményez,

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK

AUTOL DESOLITE B			
Kin. viszkozitás	20 °C-on	mm ² /s	12,8
	40 °C-on	mm ² /s	7,4
Sűrűség 15°C-on		kg/dm ³	0,836
Lobbanáspont		°C	82
Dermedéspont		°C	-45
Veszélyességi osztály			A III

Az **Autol DESOLITE B** alkalmazása leginkább a városi forgalomban használt, valamint a többszelepes motorral ellátott járműveknél előnyös, mert itt a lerakódások különösen káros hatásúak.

Az **Autol DESOLITE B** használatát az első 3-5 tankolásnál 1:100 arányban javasoljuk, hogy a lerakódásokat leépítse. Tartós használatánál elegendő 1: 200 arányban keverni, az új lerakódások megakadályozása érdekében.

Az **Autol DESOLITE B** használatakor a megadott keverési arányok esetében nem keletkeznek toxikológiailag kifogásolható anyagok.

Keverési arány: 1:100 - a lerakódások leépítésére , (1 liter Autol DESOLITE B, 100 liter üzemanyaghoz)

1:200 - a lerakódások megelőzésre, (1 liter Autol DESOLITE B, 200 liter üzemanyaghoz)

(a)

KISZERELÉS

0,25 literes tubus

Eni Hungaria Zrt.

2040 Budaörs,

Agip u. 4.

Tel.: 23/505-500

Fax: 23/505-513

Kenőanyag műszaki
vevőszolgálat

Tel.: 23/505-568

23/505-569

Komáromi raktár

2922 Komárom,

Kőolaj u. 2.

Tel.: 34/340-662

Fax: 34/340-660

