

AUTOL DESOLITE DW

Az **Autol DESOLITE DW**, korszerű, többcélú, téli adalék mindenfajta dízel üzemanyaghoz. Gond nélkül keverhető a Super Diesel üzemanyaggal is. Paraffin - ülepedés gátló komponenst is tartalmaz.

MINŐSÉGI JELLEMZŐK ÉS FELHASZNÁLHATÓSÁG

Az **Autol DESOLITE DW** téli adalék dízel üzemanyagokhoz, lényegesen javítja az üzemanyag téli felhasználását azon túl, hogy a fűvókák kokszosodását leépíti, növeli a cetánszámot és emeli a korrózióvédelmet. A paraffin ülepedés gátló komponens alkalmazása révén nemcsak a paraffin-kristályok összetapadását akadályozza meg, hanem az egyes kristályok hosszú időn át homogén eloszlásban maradását is biztosítja. Az **Autol DESOLITE DW** adalékkal kevert üzemanyag jobb hidegszűrhetőséget biztosít (CFPP)

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK

AUTOL DESOLITE DW		
Sűrűség 15°C-on	kg/dm ³	0,921
Lobbanáspont	°C	81
Veszélyességi osztály		A III

Az **Autol DESOLITE DW** adalékot mindenfajta dízel üzemanyaghoz keverhetjük anélkül, hogy az összeférhetetlenséget okozna, ill. a hidegállóságot negatívan befolyásolná.

Figyelem: az **Autol DESOLITE DW** adalékot az üzemanyagba +5 C-ig lehet keverni, mert a már kialakult parafingócokat (agglomerátumokat) nem oldja.

Keverési arány: 1:100 (1 liter Autol DESOLITE DW, 100 liter üzemanyaghoz).

Az **Autol DESOLITE DW** felhasználásának főbb előnyei:

- javítja a hidegszűrhetőséget
- leépíti a fűvókák kokszosodását és tisztán tartja azokat
- átlagosan 3 ponttal növeli a cetánszámot
- tökéletesíti az égést
- csökkenti a motorzajt, kíméli a motort
- csökkenti a káros anyag és részecske kibocsátást

Ezáltal kb. 5-8%-os üzemanyag megtakarítást ill. motorteljesítmény növekedést okoz.

(a)

KISZERELÉS

**0,25 literes tubus,
nagyhordó**

Eni Hungaria Zrt.
2040 Budaörs,
Agip u. 4.
Tel.: 23/505-500
Fax: 23/505-513

Kenőanyag műszaki
vevőszolgálat
Tel.: 23/505-568
23/505-569

Komáromi raktár
2922 Komárom,
Kőolaj u. 2.
Tel.: 34/340-662
Fax: 34/340-660

