



# eni i-Ride special 20W-50

Az **eni i-Ride special 20W-50** szintetikus technológiával készült, nagy teljesítményű, többfokozatú motorolaj, négyütemű, motorkerékpár motorokhoz, versenyzési és egyéb célokra. Különösen ajánlott nagy igénybevételű felhasználások esetén.

## Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		20W-50
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	20,4
Viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	160
Viszkozitás -15 °C-on	mPa.s	9000
Viszkozitási index		149
Lobbanáspont C O C	°C	230
Folyáspont	°C	-39
Sűrűség 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	883

## Tulajdonságok

A szintetikus komponensek különlegesen tapadó olajfilmet hoznak létre a fémfelületeken magas működési hőmérsékleten is, így a motor kopásvédelme maximális. A korszerű adalékolás a motor bármely mozgó alkatrésze számára biztosítja a megfelelő kenést, bármilyen szigorú üzemelési feltétel esetén is.

Ez az adalékcsoomag biztosítja azt is, hogy az olaj hosszú időn keresztül megtartja viszkozitási tulajdonságait azaz „viszkozitási osztályban marad”.

Az alacsony illékonyságú és nagy hőstabilitású szintetikus olaj rendkívül kis olajfogyasztást eredményez.

A kiváló detergens-diszpergens hatásának köszönhetően minimalizálja a kocsos lerakódások és a lakkosodás mértékét, megelőzve ezzel a gyűrűberagadásokat és biztosítva a tökéletes motortisztaságot.

Kimagasló kopás, korrózió és rozsda elleni védelemmel rendelkezik, biztosítva ezzel a megfelelően hosszú motor élettartamot.

## Specifikációk és jóváhagyások

- JASO MA, MA 2
- API SJ