



# eni i-Ride racing 10W-60

Az **eni i-Ride racing 10W-60** teljesen szintetikus motorolaj, kifejezetten a legnagyobb igénybevételű, legkorszerűbb, négyütemű motorkerékpár motorok részére fejlesztve.

## Jellemző paraméterek (tipikus értékek)

SAE fokozat		10W-60
Sűrűség 15 °C -on	kg/m <sup>3</sup>	856
Kinematikai viszkozitás 100 °C -on	mm <sup>2</sup> /s	23,5
Kinematikai viszkozitás 40 °C -on	mm <sup>2</sup> /s	160
Viszkozitás index	-	177
Dinamikai viszkozitás -25 °C -on	mPa·s	6800
Lobbanáspont	°C	225
Dermedéspont	°C	-36

## Tulajdonságok

- A speciális, szintetikus alapolaj és a korszerű adalékolás kiemelkedő működési biztonságot és védelmet biztosít a motornak, még szigorú üzemelési feltételek és magas működési hőmérsékletek esetén is.
- A fenti jellemzők biztosítják azt, hogy a termék verseny körülmények között is, nagy biztonsággal alkalmazható.

## Specifikációk

Az **eni i-Ride racing 10W-60** megfelel a következő kenőanyag specifikációknak:

- JASO MA, MA2
- API SG