



eni Rotra ATF

Az **eni Rotra ATF** speciális, többcélú kenőolaj, mely főként automata hajtóművekben, mechanikus sebességváltókban, szervó-kormányberendezésekben illetve minden olyan helyen alkalmazható, ahol jó minőségű munkafolyadékra, ill. ahol kiváló minőségű és többcélú felhasználásra készült hidraulikaolajra van szükség.

Jellemző paraméterek

eni Rotra ATF		
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	7,6
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	40
Viszkozitás -40 °C-on	mPa.s	60000
Viszkozitási index		160
Lobbanáspont C O C	°C	220
Folyáspont	°C	-42
Sűrűség 15°C-on	kg/dm ³	0,880

Tulajdonságok

Az **eni Rotra ATF** rendelkezik minden, az automata hajtóművek esetében lényeges tulajdonsággal, azaz, alacsony folyásponttal, az üzemi hőmérséklettartománynak megfelelő viszkozitási értékekkel, oxidációs stabilitással, kiváló detergens-diszpergens, kopásgátló, rozsdá, korrózió-és habzástlító tulajdonságokkal bír.

Specifikációk és jóváhagyások

- **ALLISON C-4**
- **GM T.A.S. A.**
- **Caterpillar TO-2**
- **MB 236.2**
- **VOLVO 97325**
- **Leyland 85**