



eni Rotra MP/S

Az **eni Rotra MP/S** különleges hajtómű olaj, amely nagy igénybevételt álló EP adalékolással készül, LS (akadozó csúszást gátló) hatást igénylő önzáró differenciálművekhez, valamint nedves fékekhez és tengelykapcsolókhoz ajánlott.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		85W-90
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	18,5
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	206
Viszkozitás -12 °C-on	mPa.s	25000
Viszkozitási index		100
Lobbanáspont C O C	°C	215
Folyáspont	°C	- 24
Sűrűség 15°C-on	kg/dm ³	0,905

Tulajdonságok

Az EP adalékok rendkívüli minősége garantálja, hogy az **eni Rotra MP/S** hatékony kenést biztosít még az olyan szigorú üzemi körülmények között is mint pl. fogak között előforduló nagysebességű megcsúszások ill. hirtelen, lökészerű terhelések.

Akadozó csúszást gátló adalékolása révén megakadályozza a vibrációt és a különböző eredetű zajokat az önzáró kiegyenlítőművek tengelykapcsolóiban, ill. a traktor hajtóművek nedves fékeiben.

Általánosságban, az **eni Rotra MP/S** minden olyan erőátviteli berendezésbe felhasználható, ahol a gépgyártó akadozó csúszást gátló (anti-stick-slip) kenőolajat ír elő.

Specifikációk és jóváhagyások

- **API GL-5**
- **FORD M2C 105A**
- **FORD M2C 154A**
- **LIEBHERR Daruk**
- **MIL-L-2105 D**
- **ZF TE ML 05C, 12C, 16E, 21C**

TERMÉKISMERTETŐ