



# eni Rotra truck gear 75W-140

Az **eni Rotra truck gear 75W-140** teljesen szintetikus, EP adalékolású (nagy terhelést álló) hajtóműolaj, modern haszongépjárművek (kamionok, autóbuszok, mezőgazdasági erőgépek, földmunkagépek stb.) váltó-és osztóműveihez, tengelyhajtásaihoz. Különösen ajánlott Scania haszongépjárművekhez, de minden olyan hajtóműbe, ahol az API GL-4, vagy GL-5 teljesítményszint az előírás.

## Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		75W-140
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	26
Viszkozitás -40 °C-on	mPa.s	147000
Viszkozitási index		170
Lobbanáspont C O C	°C	203
Folyáspont	°C	-45
Sűrűség 15°C-on	kg/dm <sup>3</sup>	0,890

## Tulajdonságok

Az **eni Rotra truck gear 75W-140** a legmodernebb szintetikus alapolajokkal és modern adaléktechnológiával készült speciális hajtóműolaj. A speciális EP adalék biztosítja a tartós olajfilm kialakulását és fennmaradását, még a nagy terhelés alatt álló kenési helyeken is, mint pl. a legtöbb haszongépjárműben előforduló hipoid fogazású hajtóművek.

Erős kopáscsökkentő tulajdonsággal és kenőhatással rendelkezik, nagymértékben csökkenti a kopást a hajtóművek fogaskerekein és csapágyain.

Igen jó oxidációs stabilitással rendelkezik, még a nagy hőmérsékletű alkatrészekkel történő érintkezés esetén is ellenáll az öregedésnek. Ezáltal az olaj iszapképződési és viszkozitás növekedési hajlama elhanyagolható.

## Specifikációk és jóváhagyások

- **API GL-4 + GL-5, MT-1**
- **SAE J 2360**
- **SCANIA STO 1:0**
- **MACK GO-J**
- **ZF TE-ML 05B, 7A, 8, 12B, 16F, 19B**