



# eni Antifreeze Extra

Az **eni Antifreeze Extra** amin, nitrit és foszfátmentes, etilén-glikol alapú, vízzel keverhető fagyálló hűtőfolyadék. Alkalmazható haszon- és személygépjárművekben, egyaránt.

## Jellemző paraméterek

eni Antifreeze Extra		
Szín		kék
Forráspont	°C	170
Sűrűség 15°C-on	kg/dm <sup>3</sup>	1,130

## Tulajdonságok

Hosszú élettartamú, összetétele és jellemzői nem változnak sem a tárolás, sem a használat közben, így egész éven át, télen-nyáron biztonságosan alkalmazható.

Nincs savas jellege (lúgos tulajdonságú), így a különféle vastartalmú fémeket, alumíniumot, rozet, vagy a forrasztáshoz használatos ötvözeteket sem támadja meg

A gumit, műanyagot nem támadja meg és nem is duzzasztja azt.

Emeli a hűtőfolyadék forráspontját, így magasabb hőmérsékleten is kiválóan használható.

A kívánt fagyáspont a következő táblázat segítségével állítható be:

Fagyáspont (°C)	Forráspont (°C)	eni Antifreeze Extra (térfogat arány)	Víz (térfogat)
-12	103	25%	75%
-18	105	33%	67%
-38	110	50%	50%
-45	112	60%	40%

Hígítás nélkül - töményen - való használata nem javasolt, Hígításra lehetőség szerint sótalanított vizet (RO) használjunk.

## Specifikációk és jóváhagyások

- **CUNA NC 956-16 (ed. '12)**
- **MSZ 924-82-88** megfelel
- **BS 6580:1992** megfelel