



eni Brake Fluid 5.1

Az **eni Brake Fluid 5.1** speciális, nagyon magas teljesítményszintű fékfolyadék, amely a legmagasabb követelményeknek felel meg.

Jellemző paraméterek

		DOT 5.1
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	1,8
Viszkozitás -40 °C-on	mm ² /s	1250
Forráspont	°C	270
Nedves forráspont	°C	185
Szín		Sárga
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	1070

Tulajdonságok

Az **eni Brake Fluid 5.1** nagyon alacsony fagyásponttal rendelkezik, még rendkívül alacsony környezeti hőmérsékleten is megtartja megfelelő a viszkozitását.

Az **eni Brake Fluid 5.1** magas forráspontjának köszönhetően tökéletesen biztonságosan működik. Még a súrlódó részek környezetében fellépő különösen magas hőmérsékleten (pl. tárcsafékekben) sem fordul elő buborékképződés, amely fékhibát eredményezhetne.

Nem korrodálja a fékrendszerben használatos fémeket (ideértve a kadmiumot és a cinket is). Jó a kenőképessége és a kopáscsökkentő tulajdonsága. A tömítő és szigetelő anyagokkal összeférhető.

A fékfolyadékot kizárólag az eredeti kiserelésében tároljuk, ezeket tisztán és jól lezárva, hűvös, száraz helyen tartjuk, nehogy nedvesség kerülhessen a termékbe.

Specifikációk és jóváhagyások

- FMVSS No. 116
- DOT 5.1