



eni Brake Fluid DOT 4

Az **eni Brake Fluid DOT 4** fékfolyadék, kifejezetten a tárcsa- és dob-fékrendszerek üzemeltetésére. Az összes tárcsa, dobfékes és tengelykapcsoló működtető rendszerhez alkalmazható. Az olyan fékrendszerekben is kiválóan alkalmazható, ahol a folyadéknak igen szigorú üzemi feltételeknek kell megfelelnie, így például a személygépkocsi vontatású lakókocsikban, sportautókban, hagyományos személyautókban, stb.

Jellemző paraméterek

		DOT 4
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	2,2
Viszkozitás -40 °C-on	mm ² /s	1300
Forráspont	°C	265
Nedves forráspont	°C	170
Szín		Sárga
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	1070

Tulajdonságok

Magas forráspontjának köszönhetően az **eni Brake Fluid DOT 4** tökéletesen biztonságosan működik. Még a sűrűlő részek környezetében fellépő különösen magas hőmérsékleten (pl. tárcsafékekben) sem fordul elő buborékképződés, amely fékhibát eredményezhetne. Alacsony fagyásponttal rendelkezik, még rendkívül alacsony környezeti hőmérsékleten is megfelelő a viszkozitása.

Nem korrodálja a fékrendszerben használatos fémeket (ideértve a kadmiumot és a cinket is). Jó a kenőképessége és a kopáscsökkentő tulajdonsága. A tömítő- és szigetelő anyagokkal összeférhető. Kémiailag magas hőmérsékleten is stabil.

Specifikációk és jóváhagyások

- **SAE J 1703**
- **F.M.V.S.S. No. 116**
DOT 3 és DOT 4
- **ISO 4925**
- **CUNA NC 956 DOT4**