



eni Geum E

Az **eni GEUM E** gázmotorok egyfokozatú kenőanyaga, kifejezetten biogázzal, vagy szemétlerakó telep gázzal való üzemeléshez. Teljesíti az API CD követelményszintet, szívó- és feltöltött, ill. katalizátoros gázmotorokhoz is megfelelő.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	13,5
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	129
Viszkozitási index		100
Lobbanáspont C O C	°C	240
Folyáspont	°C	-12
TBN	mg KOH/g	8
Szulfáthamu	%	1
Foszfortartalom	mg/kg	290
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	895

Tulajdonságok

Az **eni GEUM E** optimális TBN/szulfáthamu arányt biztosító, ásványi alapolajból és kiváló adalékokból készült gázmotorolaj. Magas szintű motortisztaságot, öregedésállóságot, kopásvédelmet és habzástgátló tulajdonságot biztosít az üzemelés teljes időtartamára.

Összetételének köszönhetően minimalizálja az égéstéri- és a kipufogószelepen képződő lerakódásokat, így megelőzi a káros előgyújtás (kopogás) lehetőségének veszélyét.

TERMÉKISMERTETŐ