



# eni Geum C

Az **eni Geum C** földgázzal üzemelő gázmotorok egyfokozatú kenőanyaga, amikor a földgáz H<sub>2</sub>S tartalma magasabb, mint 0,15%. Teljesíti az API CF követelményszintet, szívó- és feltöltött, ill. katalizátoros gázmotorokhoz is megfelelő.

## Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		40
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	13,4
Viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	130
Viszkozitási index		98
Lobbanáspont C O C	°C	250
Folyáspont	°C	-12
TBN	mg KOH/g	5,5
Szulfáthamu	%	0,5
Fosfortartalom	mg/kg	280
Sűrűség 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	895

## Tulajdonságok

Az **eni Geum C** optimális TBN/szulfáthamu arányt biztosító, ásványi alapolajból és kiváló adalékokból készült gázmotorolaj. Magas szintű motortisztaságot, öregedésállóságot, kopásvédelmet és habzástgátló tulajdonságot biztosít az üzemelés teljes időtartamára.

Összetételének köszönhetően minimalizálja az égéstéri- és a kipufogószelepen képződő lerakódásokat, így megelőzi a káros előgyújtás (kopogás) lehetőségének veszélyét.

## Specifikációk és jóváhagyások

**WARTSILA W25SG, W28SG** motorok, földgáz üzemanyaggal  
**GUASCOR "F"** motorok, földgáz üzemanyaggal