



## eni Geum LFG

Az **eni Geum LFG** alacsony hamutartalmú, prémium gázmotor olaj, ami elsősorban hulladéklerakó gáz, biogáz és szennyvíztisztító gáz üzemanyaggal üzemelő, telepített gázmotorokhoz alkalmazható.

### Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		40
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	13,3
Viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	125
Viszkozitási index		108
Lobbanáspont C O C	°C	230
Folyáspont	°C	-18
BN	mg KOH/g	4,5
Szulfáthamu	%	0,55
Foszfortartalom	mg/kg	280
Sűrűség 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	880

### Tulajdonságok

Az **eni Geum LFG** kiemelkedő kenési tulajdonságokat, magas szintű motortisztaságot, lerakódás mentességet és kopásvédelmet biztosít a motornak az üzemelés teljes időtartama alatt.

A kiváló tulajdonságú alapolaj és a gondosan megválasztott adalékcsomag kiemelkedő védelmet nyújt a motornak az agresszív gázokkal szemben.

Kiemelkedő oxidáció és nitráció állósága kiegészítve az optimális bázisszám (BN) értékkel jelentősen meghosszabbított olajcsere periódust biztosít.

Alacsony hamutartalmánál fogva katalizátoros motorokhoz is használható.

Felhasználható bármely égési mechanizmusú, telepített gázmotorhoz - a katalizátoros típusokhoz is, - ahol a kb. 0,5% hamutartalmú motorolaj az előírás.

### Specifikációk és jóváhagyások

- **GE Jenbacher 2, 3, 4, 6 motorok B és C osztályú gáz üzemanyaggal.**