



eni Geum NG

Az **eni Geum NG** a legújabb generációs, földgázzal és biogázzal üzemelő, sztöchiometrikus (optimális) és szegénykeverékes üzemmódban dolgozó, telepített gázmotorok részére fejlesztett gázmotor olaj.

Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		40
Viszkozitás 100 °C-on	mm ² /s	13,6
Viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	124
Viszkozitási index		104
Lobbanáspont C O C	°C	230
Folyáspont	°C	-18
BN	mg KOH/g	5,5
Szulfáthamu	%	0,50
Foszfortartalom	mg/kg	280
Sűrűség 15 °C-on	kg/m ³	900

Tulajdonságok

A kiváló tulajdonságú alapolaj és a gondosan megválasztott adalékcsomag kiemelkedő detergens-diszpergens és kopáscsökkentő tulajdonságokat biztosít.

Kiemelkedő oxidációs tulajdonsága meghosszabbított olajcsere periódust tesz lehetővé.

Alacsony hamutartalmánál fogva minimalizálja az égéstéri- és a kipufogószelepen képződő lerakódásokat, így megelőzi a káros előgyújtás (kopogás) lehetőségének veszélyét.

Specifikációk és jóváhagyások

- **GE Jenbacher 2, 3, 4, 6 motorok A és B osztályú gáz üzemanyaggal**
- **MWM**