



# Autol Carrera P 0W-30

Az **Autol Carrera P 0W-30** nagyteljesítményű, üzemanyag takarékos, alacsony (Low-SAPS) hamutartalmú, növelt csereperiódusú motorolaj, benzin és részecskeszűrővel (DPF) szerelt dízelüzemű motorokhoz.

## Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		0W-30
Viszkozitás, 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	9,6
Viszkozitás, 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	55
Viszkozitás - 35 oC-on	mPas	5920
Folyáspont	°C	-51
Sűrűség, 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	844

## Tulajdonságok

Az **Autol Carrera P 0W-30** nagyteljesítményű, általánosan használható motorolaj, ami kifejezetten a kipufogógáz utókezelővel (DPF) ellátott dízelmotorok részére lett kifejlesztve, de használható az utókezelő nélküli dízel- és benzinmotorokhoz is.

Felhasználható a gyártói jóváhagyásnak megfelelően olyan gépkocsikban, ahol követelmény a SAE 0W-30 fokozat, és az ACEA A5/B5, vagy ACEA C2 specifikáció. Alkalmazható olyan járművekben, ahol a BMW Longlife 12 FE, a FORD WSS M2C-950A vagy a FIAT 9.55535 GS1/DS1 jóváhagyás a követelmény

## Specifikációk és jóváhagyások

A termék az alábbi specifikációkat és jóváhagyásokat teljesíti

- **ACEA A5/B5**
- **ACEA C2-12**
- **PSA B71 2312**
- **FORD WSS M2C-950A**
- **FIAT 9.55535 GS1/DS1**
- **BMW Longlife 12 FE**