



# eni i-Sigma TOP 5W-30

Az **eni i-Sigma TOP 5W-30** szintetikus technológiával készült, nagyteljesítményű, nagymértékben üzemanyag-takarékos, hosszú csereperiódusú, többfokozatú haszongépjármű motorolaj. Kiváló hidegindítási tulajdonságokat biztosít a motornak.

## Jellemző paraméterek

SAE - fokozat		5W-30
Viszkozitás 100 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	11.8
Viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	70
Viszkozitás -30 °C-on	mPa.s	6000
Viszkozitási index		160
Lobbanáspont C O C	°C	230
Folyáspont	°C	-39
Sűrűség 15 °C-on	kg/m <sup>3</sup>	856

## Tulajdonságok

Az **eni i-Sigma TOP 5W-30** a szintetikus alapolaj komponenseknek és az adalékolásnak köszönhetően igen hosszú olajcsere periódust biztosít.

Az **eni i-Sigma TOP 5W-30** motorolaj alkalmazása a következő előnyökkel jár: Maximális kopás elleni védelem, ezzel összefüggésben kiváló hidegindítási tulajdonságok. Teljes furat-tükrösödés elleni védelem, a turbófeltöltő védelme a lerakódások ellen. Alacsony olajfogyasztás és csekély illékonyság. Gyors körülolajozás és egyben maximális kenési biztonság a legnagyobb teljesítmény esetén is. Kiváló motortisztító és lerakódás gátló hatás. A motor kopások elleni védelme a teljes motorélettartam alatt.

## Specifikációk és jóváhagyások

- ACEA E4, E7
- API CI-4
- MB 228.5
- MAN 3277
- VOLVO VDS-3
- MTU type 3
- Renault RXD, RLD2/RLD
- DEUTZ DQC IV-05
- Cat ECF-2
- Mack EO-M Plus